

Boilere de fabricatie italiana:

- cu smalt 850 C
 - 134 mm orificiu pentru curatare
 - anod magneziu impotriva coroziunii
 - varianta cu 1 sau 2 schimbatoare
 - orificiu de senzor 2 sau 3
-
- termometru incorporat



La fiecare model se poate monta prin orificiul de curatare inca un schimbator sau rezistenta electrica



- Capacitate. 120 si 160 litri
 - Schimbator. 0,60 – 0,85 m²
 - Putere. DT 35C/20 – 27 KW
 - Debit max. DT 35C: 491 – 663 L/h
 - Izolatie. 50 mm
 - Temperatura maxima. 95C
 - Presiunea maxima. 1Mpa
 - Greutatea. 45 - 57 Kg
 - Racorduri. 3/4"
 - Locas senzor: 2
 - Posibilitatea montarii rezistentei electrice
 - Posibilitatea montarii unui a 2-a schimbator
 - Dimensiuni. 620 mm
-
- Inaltime: 854 – 1056 mm



- Capacitate. 200 si 300 litri
 - Schimbator. 0,5/0,7 – 0,9/1,4 m²
 - Putere. DT 35C/ 22/25,5 – 31,5/44 KW
 - Debit max. DT 35C: 514/627 – 774/1081 L/h
 - Izolatie. 50 mm
 - Temperatura maxima. 95C
 - Presiunea maxima. 1Mpa
 - Greutatea. 61 - 105 Kg
 - Racorduri. 3/4" - 1"
 - Locas senzor: 3
 - Posibilitatea montarii rezistentei electrice
 - Posibilitatea montarii unui a 3-a schimbator
 - Dimensiuni. 620 - 675 mm
-
- Inaltime: 1329 – 1560 mm